

リムスプレー標準価格表

2025年3月版

リムスプレー 超速硬化ウレタン吹付けシステム

工 法 名			ページ数
駐車場防水	・・・	駐車場防水 AD工法	2
	・・・	駐車場防水 AD工法（普通自動車～大型自動車対応）	3
特殊屋根防水	・・・	遮熱・遮音・金属防錆 MR工法	4
	・・・	勾配屋根・球形タンク SR工法	5
機械的固定屋根防水	・・・	機械的固定メカロック ML工法	6
	・・・	外断熱・機械的固定 A I M工法	7
一般屋根防水	・・・	通気緩衝 AV工法	8
	・・・	自着層タイプ通気緩衝 QV工法	9
	・・・	密着 SD工法	10
	・・・	複合防水密着工法 （手塗りウレタン防水材＋超速硬化型ウレタン吹付材）	11
	・・・	新築向け NC工法	12
床	・・・	一般床 YK工法	13
	・・・	階段室床 KD工法	
	・・・	高荷重床 HY工法	
競技場床	・・・	観覧席 GSG工法	14
	・・・	コンコース GSI工法	
プール防水	・・・	プール RP-PP工法	15
公共建築工事標準仕様相当工法（令和4年版）			16
オプション			17～19

駐車場防水工法
駐車場防水 AD工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AD-RV30CR	17,500	防水層厚み平均3mm
立上り-RR20CR	10,100	立上りおよび非走行部仕様 防水層厚み平均2mm
AD-VV30CR	17,900	硬質・高耐久仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-VV20CR	10,500	硬質・高耐久仕様 立上りおよび非走行部仕様 防水層厚み平均2mm
ゼブラ仕上げ	13,100 (ゼブラ施工面あたり)	上記仕様に加算してください スロープおよびカーブ面の防滑補強

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 下地コンクリートは横回転式研削機により、ダイヤモンド研磨を行ってください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 重走行仕様など、V-3000にて増し吹きする場合は上記標準価格に1mm厚みあたり2,500円/㎡増し。
 - 施工オプションにつきましてはオプション（駐車場防水AD工法用）19ページをご参照ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

普通自動車～大型自動車対応 駐車場防水 AD工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
リムスプレー AD-VV45CR	22,000	大型自動車対応仕様※1 防水層厚み平均4.5mm
リムスプレー AD-VV35CR	20,000	中型自動車～大型自動車対応仕様※2 防水層厚み平均3.5mm
リムスプレー AD-VV30CR	17,900	普通自動車～準中型自動車対応仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー ADS-VV30H	14,700	スロープ保護コンクリート仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー 立上り-VV20CR	10,500	共通立上りおよび非走行部仕様 防水層厚み平均2.0mm※3
ゼブラ仕上げ	13,100 (ゼブラ施工面あたり)	上記仕様に加算してください カーブ面の防滑補強

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、既存防水層の撤去や補修などの下地処理および消費税、法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・下地コンクリートは横回転式研削機により、ダイヤモンド研磨を行ってください。（下地処理は標準価格に含まれません）
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ゴてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・保護仕上材に上記以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。
 - ・コンクリート打設費等は含まれません。
 - ・下地の状態や種類によって選定するプライマーが異なります。
上記以外のプライマーをご使用の場合はオプション（プライマー）18ページをご参照ください。
 - ・施工オプションにつきましてはオプション（駐車場防水AD工法用）19ページをご参照ください。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※1 適用範囲：車両総重量36トンまでを目安とします。
- ※2 適用範囲：車両総重量25トンまでを目安とします。
- ※3 膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（#100、#200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強クロスやクロステープ（#100、#200）を省略することができます。
入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（10mm幅程度）してください。
（出隅および入隅処置は標準価格に含まれません）

特殊屋根防水工法
遮熱・遮音・金属防錆 MR工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
MR-RR16CRサーモ	10,600	防水層厚み平均1.6mm
MR-RR20CRサーモ	11,300	防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRサーモ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

特殊屋根防水工法
勾配屋根・球形タンク SR工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SR-RR20CR	10,800	防水層厚み平均2mm
SR-RR30CR	12,700	防水層厚み平均3mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
- 一般モルタル・コンクリート下地は、金ゴテで押さえて平滑に仕上げてください。
- 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

機械的固定屋根防水工法 機械的固定メカロック ML 工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
ML-RR20CR	18,000	軽歩行用仕様 防水層厚み平均2mm
ML-RR30CR	19,800	軽歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-RR20CR	9,600	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・ML アンカーの種類や本数に変更がある場合はお問い合わせください。
 - ・R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は、金ゴテで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - ・品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

脱気装置

平場用 脱気筒	
SRステンレスベント	20,800円 / 箇所
サラセーヌ SUS304脱気筒	15,600円 / 箇所

※平場用脱気筒は標準として50～100㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

立上り用 脱気盤	
SRパラベント	15,800円 / 箇所
サラセーヌ 立上り用脱気盤	9,600円 / 箇所

※立上り用脱気盤は標準として10㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

機械的固定屋根防水工法
外断熱・機械的固定 AIM工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AIM-RR20CRサーモ -U300	27,800	非歩行用仕様 防水層厚み平均2mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚みの場合)
AIM-RR20CRサーモ -S300	24,000	非歩行用仕様 防水層厚み平均2mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚みの場合)
AIM-RR30CRサーモ -U300	29,600	非歩行用仕様 防水層厚み平均3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚みの場合)
AIM-RR30CRサーモ -S300	25,900	非歩行用仕様 防水層厚み平均3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚みの場合)
立上り-RR20CRサーモ	9,800	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRサーモ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

一般屋根防水工法 通気緩衝 AV工法

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-RR50CR	14,000	防水層厚み平均2.5mm
立上り-RR20CR	9,900	防水層厚み平均2mm

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-RR50TJ	14,700	防水層厚み平均2.5mm
立上り-RR20TJ	9,900	防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- R-2000 (JIS A 6021:ウレタンゴム系高伸長形および高強度形) の代わりに
F-1000 (JIS A 6021:ウレタンゴム系高強度形) を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
- 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
- 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
※保護仕上材にTJトップまたは、CRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページを
ご参照ください。

脱気装置

平場用 脱気筒	
SRステンレスベント	20,800円 / 箇所
サラセーヌ SUS304脱気筒	15,600円 / 箇所

※平場用脱気筒は標準として50㎡～100㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

立上り用 脱気盤	
SRパラベント	15,800円 / 箇所
サラセーヌ 立上り用脱気盤	9,600円 / 箇所

※立上り用脱気盤は標準として10㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

一般屋根防水工法
自着層タイプ通気緩衝 QV工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-RR20CR	14,600	歩行用仕様 防水層厚み平均2mm
QV-RR30CR	16,300	歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-RR20CR	9,900	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

一般屋根防水工法
密着 SD工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-RR20CR	9,600	歩行用仕様 防水層厚み平均2mm
SD-RR30CR	11,500	歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-RR20CR	9,900	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

一般屋根防水工法 複合防水密着工法

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
リムスプレータフガイ SD-RK30CR	14,200	歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
リムスプレータフガイ SD-R立上り25CR	14,300	立上り仕様 防水層厚み平均2.5mm

環境対応型特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
リムスプレータフガイ SD-REZ30TJ	14,900	歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
リムスプレータフガイ SD-REZ立上り25TJ	14,800	歩行用仕様 防水層厚み平均2.5mm
リムスプレータフガイ SD-RSB30TJ	15,200	歩行用仕様 防水層厚み平均3mm
リムスプレータフガイ SD-RSB立上り25TJ	15,100	立上り仕様 防水層厚み平均2.5mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）の代わりに
F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - 品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

新築向け NC工法

露出仕上げ複合密着工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
リムスプレー NC-VK30RMF	16,000	高耐久 平場仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー NC-V立上り25RMF	15,800	高耐久 立上り・笠木・架台等 仕様 防水層厚み平均2.5mm※
リムスプレー NC-RK30RMF	15,400	一般 平場仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー NC-R立上り25RMF	15,200	一般 立上り・笠木・架台等 仕様 防水層厚み平均2.5mm※

保護コンクリート仕上げ複合密着工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
リムスプレー NC-VK30H	14,000	保護コンクリート 平場仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー NC-VK30DH	14,000	断熱 平場仕様 防水層厚み平均3.0mm
リムスプレー NC-V立上り25RMF	15,800	共通立上り・笠木・架台等 仕様 防水層厚み平均2.5mm※

・標準価格は、300㎡以上を基準とし、既存防水層の撤去や補修などの下地処理および消費税、法定福利費は含まれておりません。
 100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
 50㎡未満については当社へお問い合わせください。

・全面的にクレン清掃を行ってください。（下地処理は上記価格に含みません。）。

・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。

・保護仕上材に上記以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

・品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は「フッ素樹脂系」または「アクリルシリコン系」をご採用ください。

・保護コンクリート仕様、断熱仕様に関する副資材、コンクリート打設費等は含まれません。

・下地の状態や種類によって選定するプライマーが異なります。上記以外のプライマーをご使用の場合はオプション（プライマー）18ページをご参照ください。

・ウレタン塗膜防水材は「サラセーヌK」および「サラセーヌ立上り用」はサラセーヌ総合カタログにある防水材ラインナップに変更できます。
 （設計価格につきましては弊社営業までお問い合わせください）

・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。

※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
 規定厚みが確保できれば、補強クロスやクロステープ（＃100、＃200）を省略することができます。

※入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（10mm幅程度）してください。
 （出隅および入隅処置は上記価格に含まれません）

床工法
一般床 YK工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
YK-FF15CR	10,200	床・立上り仕様 防水層厚み平均1.5mm
YK-FF20CR	11,000	床・立上り高品質仕様 防水層厚み平均2mm

階段室床 KD工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
KD-FF15CR	11,300	床・立上り仕様 防水層厚み平均1.5mm
KD-FF20CR	12,100	床・立上り高品質仕様 防水層厚み平均2mm

高荷重床 HY工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
HY-VV20CR	11,500	床・立上り仕様（倉庫床など） 防水層厚み平均2mm
HY-VV30CR	13,600	床・立上り高品質仕様（工場床など） 防水層厚み平均3mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）の代わりに
R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

競技場床工法
観覧席 GSG工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
GSG-VV30CR半艶	17,900	観覧席用仕様（防滑） 平場・蹴込み仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-VV20CR半艶	12,600	GSG-VV30CR半艶用 立上り仕様 防水層厚み平均2mm
GSG-FF30CR半艶	17,300	観覧席用仕様（防滑） 平場・蹴込み仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-FF20CR半艶	12,100	GSG-FF30CR半艶用 立上り仕様 防水層厚み平均2mm

コンコース GS工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
GS-FF20CR半艶	12,100	コンコース仕様 防水層厚み平均2mm
GS-FF30CR半艶	14,100	コンコース仕様 防水層厚み平均3mm
立上り-FF20CR半艶	12,100	コンコース用立上り・巾木仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - F-1000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高強度形）の代わりに
R-2000（JIS A 6021：ウレタンゴム系高伸長形および高強度形）を使用した場合にも
上記価格と同様になります。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材にCRトップ半艶以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

プール工法
RP-PP工法

工法名	標準価格	備 考
RP-PP22フッ素	15,300 (円/㎡)	モルタル・コンクリート下地仕様 防水層厚み平均2.2mm
ライン引き	2,400 (m)	幅200mm (L25m×W10m×D1.2m 6コースプールの基準)

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は、金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※ラインは、プールトップカラーのホワイト・コバルト・レッドオーカーの中から選択してください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1R CRトップ仕上げ	15,600	X-1相当工法
QV-X-1R CRトップ仕上げ	17,000	X-1相当工法
X-2R CRトップ仕上げ	13,500	X-2相当工法
X-2立上りR CRトップ仕上げ	11,700	X-2立上り相当工法
AV-X-1HR CRトップ仕上げ	17,100	X-1H相当工法
QV-X-1HR CRトップ仕上げ	17,000	X-1H相当工法
X-2HR CRトップ仕上げ	12,000	X-2H相当工法
X-2H立上りR CRトップ仕上げ	10,200	X-2H立上り相当工法

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は、金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - ・品確法で定める新築住宅の場合、保護仕上材は超耐候性または、高耐候性保護仕上材をご採用ください。
- ※保護仕上材にCRトップ以外をご使用の場合は、保護仕上材オプション17ページをご参照ください。

脱気装置

平場用 脱気筒	
SRステンレスベント	20,800円 / 箇所
サラセーヌ SUS304脱気筒	15,600円 / 箇所

※平場用脱気筒は標準として25～100㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

立上り用 脱気盤	
SRパラベント	15,800円 / 箇所
サラセーヌ 立上り用脱気盤	9,600円 / 箇所

※立上り用脱気盤は標準として10㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

オプション

●保護仕上材

◎：標準 ○：適応可

タイプ	保護仕上材名	仕上げ	表示記号	プライマー*	F-1000	R-2000	V-3000	価格（円/㎡）
	RMフッ素	平滑	RMF	—	○	○	○	標準価格+500
		粗面	RMF・NS		○	○	○	標準価格+700
	RMフッ素サーモ	平滑	RMFサーモ	—	○	○	○	標準価格+700
	CRトップ	平滑	CR	—	◎	◎	◎	標準価格
		艶消し	CR半艶		◎	◎	◎	標準価格
		粗面	CR・NS		○	○	○	標準価格+200
	CRサーモ	平滑	CRサーモ	—	○	○	○	標準価格+200
	サラセーヌTフッ素水性	平滑	Tフッ素W	PW-60 プライマー	○	○	○	標準価格+2,600
		艶消し	Tフッ素W 艶消し		○	○	○	標準価格+2,800
		粗面	Tフッ素W NS		○	○	○	標準価格+2,800
	サラセーヌTフッ素水性サーモ	平滑	Tフッ素Wサーモ	PW-60 プライマー	○	○	○	標準価格+2,800
	TWトップ	平滑	TW	PW-60 プライマー	○	○	○	標準価格+1,700
		艶消し	TW艶消し		○	○	○	標準価格+1,900
		粗面	TW・NS		○	○	○	標準価格+1,900
	TWサーモ	平滑	TWサーモ	PW-60 プライマー	○	○	○	標準価格+1,900
	TJフッ素	平滑	TJフッ素	—	○	○	○	標準価格+500
		粗面	TJフッ素・NS		○	○	○	標準価格+700
	TJフッ素サーモ	平滑	TJフッ素サーモ	—	○	○	○	標準価格+700
	TJトップ	平滑	TJ	—	○	○	○	標準価格
		艶消し	TJ半艶		○	○	○	標準価格
		粗面	TJ・NS		○	○	○	標準価格+200
	TJサーモ	平滑	TJサーモ	—	○	○	○	標準価格+200
	TSトップ	平滑	TS	—	○	○	○	標準価格+700
		艶消し	TS半艶		○	○	○	標準価格+700
		粗面	TS・NS		○	○	○	標準価格+900
	TSサーモ	平滑	TSサーモ	—	○	○	○	標準価格+900

が付いている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを含まない環境対応材料です。

が付いている製品は、特化則非該当製品です。

※フール防水工法は適用外です。

*保護仕上材前処理用プライマー

オプション

●プライマー

タイプ	プライマー	用 途	使用量 (kg/m ²)	価 格 (円/m ²)
♥	PMプライマー	一般モルタル・コンクリート用	0.2	標準価格
	サンPC-F	速乾タイプ 一般モルタル・コンクリート用	0.2	標準価格
♥	サンPC	塗り重ね用層間プライマー ウレタン下地改修用	0.15	標準価格
♥	PW-100プライマー	環境対応型 一般モルタル・コンクリート用	0.3	標準価格+500円
	サンPC-U2	一般モルタル・コンクリート用 金属下地用 / 新設コンクリート用	0.2	標準価格+400円
	PE-670プライマー	金属下地用	0.2	標準価格+400円
♥	サンPC-PS	溶剤型 保護仕上材用層間プライマー	0.15	標準価格+100円
♥	PW-60プライマー	環境対応型 水性ウレタン層間プライマー	0.15	標準価格+100円
	サンPC-FV	塩ビシート・FRP下地用	0.15	標準価格+200円
♥	PJ層間プライマー	環境対応型 塗り重ね用・層間プライマー	0.15	標準価格
♥	PW-700プライマー	環境対応型 金属下地用	0.15	標準価格+600円

♥ がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを含まない環境対応材料です。

♥ がついている製品は、特化則非該当製品です。

オプション

●駐車場防水AD工法用

	標準価格 (円/㎡)	備 考
下地処理オプション[ウレタン防水材しごき塗り]※プライマーと防水層の工程間に施工を行います		
サラセーヌK 使用の場合	0.5kg/㎡塗布 : 1,400	各工法標準価格に加算してください
	1.0kg/㎡塗布 : 1,800	
サラセーヌSB 使用の場合	0.5kg/㎡塗布 : 1,600	各工法標準価格に加算してください
	1.0kg/㎡塗布 : 2,300	
仕上げオプション		
ゼブラ仕上げ	13,100 (ゼブラ施工面あたり)	各工法標準価格に加算してください 【目的】 車両の滑り低減、走行が激しい箇所の摩耗低減、 スピード超過の抑制など
防滑層増し吹き	5,200	各工法標準価格に加算してください 【目的】 コーナー部等の防滑性および耐摩耗性向上など
施工管理オプション		
防水層と防滑層の色替え	800	各工法標準価格に加算してください

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、既存防水層の撤去や補修などの下地処理および消費税、法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- リムスプレー吹付け後に次工程までに間隔が空いた場合や雨に打たれた場合には層間プライマーが必要となります。
(施工オプション標準価格に層間プライマーは含まれません)
- 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。

MEMO

標準価格表に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

AGCポリマー建材株式会社

首都圏支店	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-3-8(沢の鶴人形町ビル)	TEL:03-6667-8421
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡2-2-10(セントールビル)	TEL:022-299-6371
名古屋営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦2-19-25(日本生命広小路ビル)	TEL:052-219-5491
大阪営業所	〒550-0013	大阪市西区新町3-11-3(高六大阪ビル)	TEL:06-6606-9910
九州営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-12-10(第7グリーンビル)	TEL:092-431-5154
北海道出張所	〒060-0061	札幌市中央区南1条西9丁目(株式会社三田商店内)	TEL:011-241-5120

